

SCIE DE SOL FSD930★★

Profondeur maximale de coupe 350 mm



Travail simple, contrôlé,
grâce à des éléments de
commande clairs



Régulation de l'eau pour un
refroidissement d'outil opti-
mal et éclairage utile toujours
à portée de main



Grande précision de la
machine grâce au repère de
coupe

Grâce à sa répartition intelligente du poids, la FSD930** offre une qualité de coupe remarquable. L'entraînement d'avance hydraulique et le

réglage électro-hydraulique de la profondeur de coupe permettent une utilisation confortable et ergonomique.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	350 mm
Ø maximal de la lame de scie	900 mm
Vitesse de rotation de lame	1400 tr/min
Ø de l'arbre porte-lame	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

Modèle

Modèle/Moteur	Diesel
Type	Deutz
Puissance	22 kW / 30 PS
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	22,8 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Avance	Hydraulique
Entraînement de la lame	Par courroies trapézoïdales
Vitesse d'avance	0-61 m/min

Modèle

Réglage électro-hydraulique de la profondeur de coupe
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Fonction coupe à ras d'angle

Dimensions et Poids

Longueur	1170 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1250 mm
Poids	655 kg

Système et accessoires

Scie de sol FSD930***	
10984042	Scie de sol FSD930***

Accessoires

10984390	Kit pour sciage de béton frais avec capot de protection de 450 mm et kit de conversion (2 300 tr/min)
----------	---

Filtre à particules diesel et kit de conversion sur demande