

SCIE DE SOL FSG620★★

Profondeur maximale de coupe 230 mm



Maniement très simple grâce aux commandes clairement disposées



Travail contrôlé grâce à un compteur horaire numérique et à un affichage du niveau d'essence fiable



Changement de côté du capot de protection en quelques gestes seulement

Grâce à sa répartition intelligente du poids, la FSG620** offre une qualité de coupe remarquable, et les coupes

à gauche et à droite ajoutent de la flexibilité.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie

Profondeur maximale de coupe	230 mm
Ø maximal de la lame de scie	600 mm
Vitesse de rotation de lame	2120 tr/min
Ø de l'arbre porte-lame	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

Modèle

Modèle/Moteur	Essence
Type	Honda
Puissance	13 kW / 18 CV
Carburant	Sans plomb
Réservoir de carburant	7,6 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Avance	Hydraulique
Entraînement de la lame	Par courroies trapézoïdales
Vitesse d'avance	0-24 m/min

Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche

Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage

Fonction coupe à gauche, à droite

Réservoir d'eau 25 l

Dimensions et Poids

Longueur	840 mm
Largeur	580 mm
Hauteur	1030 mm
Poids	184 kg

Système et accessoires

Scie de sol FSG620**

10984041	Scie de sol FSG620**
----------	----------------------

Accessoires

10984389	Kit pour sciage de béton frais avec capot de protection de 350 mm et kit de conversion (3 000 tr/min)
----------	---