


PONCEUSE DE SOLS **FGE400**★★★

Triphasée, largeur max. de ponçage 400 mm



Le système à tête unique assure une puissance de ponçage exceptionnelle



Ponçage sans poussière grâce à un système d'aspiration bien étudié



Composants robustes et courroie protégée pour une réduction des travaux de maintenance

La FGE400*** convainc par sa très grande simplicité d'utilisation grâce à des commandes ergonomiques, une vitesse fixe ainsi qu'une réduction du bruit et des vibrations. La tête de ponçage unique accroît la productivité et la puissance de rectification.

Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides. Grâce au carter flottant combiné au système d'aspiration fiable, il est possible de travailler sans poussière.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	400 mm
Largeur du plateau	1 x 400 mm
Vitesse de rotation du plateau	1430 tr/min
Pression de ponçage	47 kg

Type

1 tête de ponçage
Entraînement direct
Pièces démontables

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Type	Busck
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	8,2 A

Dimensions et Poids

Longueur	685 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	1300 mm
Poids	78 kg
Poids de la tête de ponçage	50 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE400***

10990283	Ponceuse de sol FGE400*** 400V (50 Hz)
----------	--

Accessoire

10990289	Système d'aspiration VCE4000D*** 400V (50 Hz)
----------	---

Outillage

10991635	Outillage – Fraisage important GT0*** (9 segments simples)
10991312	Outillage – Fraisage GT1*** (9 segments simples)
10991313	Outillage – Fraisage GT1*** (9 segments doubles)
10991314	Outillage – Ponçage grossier GT2*** (9 segments simples)
10991315	Outillage – Ponçage grossier GT2*** (9 segments doubles)
10991316	Outillage – Ponçage fin GT3*** (9 segments simples)
10991317	Outillage – Ponçage fin GT3*** (9 segments doubles)