

★★★  
PREMIUM

## Ponceuse de sol FGE400

Triphasée, largeur max. de ponçage 400 mm



Broche avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Moteur performant de 4 kW sur réseau triphasé de 400 V



Guidon rabattable, ergonomique et réglable en hauteur

La FGE400 propose une technologie innovante en matière d'ergonomie, de réduction des vibrations et de simplicité d'utilisation. Elle offre ainsi tout ce qu'on peut attendre d'une ponceuse de sol moderne et efficace. Le principe à broche unique accroît la productivité et la puissance de ponçage.

Un système de changement rapide d'outil et des poignées de transport supplémentaires garantissent un montage et un transport rapides. La combinaison du carter flottant et du système d'aspiration fiable permet de travailler sans poussière.

**TYROLIT**

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	400 mm
Largeur de la meule	1 x 400 mm
Vitesse de rotation de la meule	900 tr/min
Pression de ponçage	30 à 53 kg

## Type

1 broche
Entraînement par courroie
Poignées de transport supplémentaires

## Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	8,1 A

## Dimensions et poids

Longueur	650 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	750 mm
Poids	109 kg

## Système et accessoires

<b>Ponceuse de sol FGE400</b>	
10998984	Ponceuse de sol FGE400 400 V (50 Hz)
10999309	Poids supplémentaires du kit (3 x 7,5 kg)