



Scie murale WSE811 MKII

Profondeur maximale de coupe 335 mm



Construction compacte toute intégrée



Légèreté et stabilité : rail et capot de protection



Télécommande radio pratique

La scie murale la plus légère du monde dans sa catégorie de puissance ! Montage, démontage et déplacement sur le site rapides grâce à la construction toute intégrée avec un raccord pour l'électricité et un pour l'eau. L'avance automatique perfectionnée offre, associée à l'incroyable puissance du moteur P2® super compact,

une performance de coupe jamais atteinte dans la catégorie 16 A ! Outre son rail éprouvé, léger et stable et son capot de protection de conception nouvelle, la réserve de puissance de la WSE811 MKII en fait l'outil idéal pour la majorité des tâches.



Système et accessoires



Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	335 mm
Ø maximal de la lame de scie	825 mm
Montable librement jusqu'au Ø	700 mm
Fixation du flasque de la lame	Vis centrale
Fixation de la lame de scie (coupe à ras)	6 boulons à tête fraisée, cercle primitif 90 mm

Moteur électrique et commande

Moteur haute fréquence refroidi par eau	
Puissance à 16 A	9 kW
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

Poids

Scie murale WSE811 MKII	26 kg
Capot de protection AIO 825 mm pour WSE811 MKII	14 kg
Rail EX 1 100 mm	6,3 kg
Rail EX 2 200 mm	12,6 kg
Chariot de transport pour WSE811 MKII	14,5 kg

Système et accessoires

Système de scie murale WSE811 MKII	
10995000	Scie murale WSE811 MKII
10978640	Rail EX 1 100 mm
10978879	Rail EX 2 200 mm
10980156	Support de rail rotatif EX
10980156	Support de rail rotatif EX
10980156	Support de rail rotatif EX
10994800	Capot de protection AIO 825 mm pour WSE811 MKII
10998781	Chariot de transport pour WSE811

Accessoires

10980260	Élément de liaison pour rail EX
10983408	Support de rail incliné et en escalier EX
10980264	Arrêt de rail EX