

MOTEURS DE CAROTTAGE **DME24MW★★★ | DME24UW★★★**


Carottages jusqu'à Ø 250 mm



Particulièrement compact et léger



Témoin de puissance, indicateur de service et niveau à bulle



Fixation de bâti de forage rapide grâce au système à montage rapide ModulDrill

Le poids réduit et les dimensions très compactes caractérisent le DME24*** et garantissent un maniement aisé. La protection mécanique et électronique contre la surcharge ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité. Les indicateurs de puissance et de

service intégrés ainsi que le niveau à bulle facilitent en outre l'utilisation. Le moteur de carottage est disponible avec différentes fixations sur bâti de carottage (système de montage rapide ModulDrill ou plaque universelle).

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Moteur de carottage	DME24MW***		DME24UW***	
Tension nominale/fréquence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N° d'article	10992081	10992082	10992083	10992084
Diamètres de carottage	40–250 mm			
Puissance nominale	2,2 kW			
Courant nominal	10 A	20 A	10 A	20 A
Vitesse en charge	370/590/990 tr/min			
Vitesse à vide	710/1130/1900 tr/min			
Refroidissement du moteur	À air			
Filetage extérieur du raccord d'outil	1 ¼"			
Filetage intérieur du raccord d'outil	½"			
Fonctionnement	Montage sur le bâti de carottage			
Utilisation	Sous arrosage			
Protection électronique contre les surcharges	•			
Protection mécanique contre les surcharges	•			
Disjoncteur de protection PRCD	•			
Témoin de puissance	•			
Indicateur de service	•			
Montage sur le bâti de carottage	ModulDrill	Plaque universelle		
Dimensions et Poids				
Longueur	465 mm			
Largeur	115 mm			
Hauteur	175 mm	155 mm		
Poids	7,6 kg	7,7 kg		

Système et accessoires

Système de carottage avec DRA250*** (Base à cheviller en acier)

10992081	Moteur de carottage DME24MW***
10987500	Bâti de carottage DRA250***
977619	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)

Système de carottage avec DRA250*** (Base ventouse à cheviller)

10992081	Moteur de carottage DME24MW***
10984500	Bâti de carottage DRU250***
960795	Kit sous vide
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

Accessoires

400439	Tige allonge 1/2" 100 mm
359475	Tige allonge 1/2" 200 mm
359476	Tige allonge 1/2" 300 mm
889232	Tige allonge 1/2" 400 mm
378198	Tige allonge 1 1/4" 100 mm
359471	Tige allonge 1 1/4" 200 mm
359472	Tige allonge 1 1/4" 300 mm
359473	Tige allonge 1 1/4" 400 mm
359474	Tige allonge 1 1/4" 500 mm
963339	Élément antifriction 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Bague d'appui en aluminium 1 1/4"