




Moteur de carottage DME33MW | DME33UW

Carottages jusqu'à Ø 450 mm



Diamètres de carottage jusqu'à 450 mm



Témoin de puissance, indicateur de service et niveau à bulle



Poignée de transport pratique

Grâce au réglage optimal du couple moteur, le DME33 est un moteur de carottage extrêmement performant, offrant une productivité impressionnante. La protection mécanique et électronique contre la surcharge ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.

Les indicateurs de puissance et de service intégrés ainsi que le niveau à bulle facilitent en outre l'utilisation. Le moteur de carottage est disponible avec différentes fixations sur bâti de carottage (système de montage rapide ModulDrill™ ou plaque universelle).

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Moteur de carottage	DME33MW		DME33UW	
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N° d'article	10992085	10992086	10992087	10992088
Diamètres de carottage	50–450 mm			
Puissance nominale	3,3 kW			
Courant nominal	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Vitesse en charge	180/430/750 tr/min			
Vitesse à vide	360/820/1 240 tr/min			
Refroidissement du moteur	À air			
Fixation d'outil	1 ¼"			
Fonctionnement	Montage sur le bâti de carottage			
Utilisation	Sous arrosage			
Protection électronique contre les surcharges	•			
Protection mécanique contre les surcharges	•			
Disjoncteur de protection PRCD	•			
Témoin de puissance	•			
Indicateur de service	•			
Montage sur le bâti de carottage	ModulDrill™		Plaque universelle	

Dimensions et poids

Longueur	575 mm		
Largeur	145 mm		
Hauteur	185 mm	180 mm	
Poids	13,7 kg	13,6 kg	

Système et accessoires

Système de carottage avec DRA400 (Base à cheviller en acier)

10992085	Moteur de carottage DME33MW
10987600	Bâti de carottage DRA400
964906	Plaque entretoise Ø +180 mm ModulDrill™
977619	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)

Système de carottage avec DRU400* (Base ventouse à cheviller)

10992085	Moteur de carottage DME33MW
10984600	Bâti de carottage DRU400
977368	Kit sous vide
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

Accessoires

378198	Tige allonge 1 ¼" 100 mm
359471	Tige allonge 1 ¼" 200 mm
359472	Tige allonge 1 ¼" 300 mm
359473	Tige allonge 1 ¼" 400 mm
359474	Tige allonge 1 ¼" 500 mm
969138	Adaptateur 1 ¼" intérieur – ½" extérieur
400439	Tige allonge ½" 100 mm
359475	Tige allonge ½" 200 mm
359476	Tige allonge ½" 300 mm
889232	Tige allonge ½" 400 mm
10992646	Élément facilitant le desserrage