


BÂTI DE CAROTTAGE **DRA150★★**


Carottages jusqu'à Ø 150 mm



Indicateur de centrage
intégré



Base à cheviller
compacte



Plaque de fixation sous
vide en option

Le DRA150** est idéal pour les travaux d'équipement électrique et les travaux d'installation. Ce bâti de carottage est adapté aux couronnes de carottage de

550 mm de long et aux carottes inclinées. Un indicateur de centrage, un niveau à bulle et une poignée de transport facilitent l'utilisation.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Bâti de carottage DRA150**

Diamètres de carottage	20–152 mm
Longueur de couronne max.	550 mm

Type

Base à cheviller
Avance a l'aide de la manivelle
Réglage d'inclinaison 90°-45°
Indicateur de centrage
Indicateur d'angle
Niveau à bulle
Pieds de réglage
Poignée
Collier de serrage Ø 60 mm

Dimensions et Poids

Longueur	330 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	950 mm
Poids	9,5 kg

Système et accessoires

Système de carottage avec DRA150**

10993967	Bâti de carottage DRA150**
10993027	Moteur de carottage électrique DME22SU**
10993966	Kit de fixation

Accessoires

10993961	Plaque ventouse complète
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet
10993964	Récupérateur d'eau complet Ø152mm
10993965	Joint Ø 152 mm
974270	Extracteur de couronne
977353	Extracteur de carotte
10991465	Réservoir d'eau sous pression 10 l