

MOTEUR DE CAROTTAGE À SEC

DME19DP ★★★

Carottages à sec jusqu'au Ø 162 mm



Solution globale pour le carottage à sec du béton armé



La micro-percussion activable et désactivable accélère la cadence de travail



Dispositif électronique pour le démarrage en douceur et l'affichage à LED afin d'optimiser la capacité de carottage

Associé aux couronnes à sec TYROLIT TGD®, le DME19DP*** est la solution pour les applications de carottage à sec dans le béton armé. L'accessoire de centrage pratique offre un guidage précis de la couronne de carottage et prolonge la longévité du segment. La micro-per-

cussion activable et désactivable accélère la cadence de travail, en particulier dans les matériaux durs. Le démarrage en douceur et l'affichage à LED aident l'opérateur à choisir la vitesse de carottage optimale.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Moteur de carottage DME 19DP***		
Tension nominale/fréquence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N° d'article	10988200	10988700
Diamètres de carottage	52–162 mm	
Diamètre max. de carottage en béton armé	122 mm	
Puissance nominale	1,8 kW	
Vitesse en charge	1150 tr/min	
Fréquence de percussion	28000/min	
Refroidissement du moteur	À air	
Fixation d'outil	1¼" et R½"	
Fonctionnement	Portatif / Montage sur le bâti de carottage	
Utilisation	À sec	
Protection électronique contre les surcharges	•	
Protection mécanique contre les surcharges	•	
Montage sur le bâti de carottage	Collier de serrage 60 mm	

Dimensions & Poids

Longueur	510 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	170 mm
Poids	5,2 kg

Accessoires

976014	Kit sous vide
984035	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

Système et accessoires

Moteur de carottage DME19DP***	
10987400	Bâti de carottage DRU160***
10995437	Appareil de centrage DRU160***
10995156	Obturateur 1/2"
10995087	Plaque ModulDrill à collier de serrage

Accessoires

10995373	Pointe de centrage 400 mm
10995661	Anneau de centrage Ø 52 mm
10995662	Anneau de centrage Ø 62 mm
10995663	Anneau de centrage Ø 68 mm
10995664	Anneau de centrage Ø 72 mm
10995665	Anneau de centrage Ø 82 mm
10995666	Anneau de centrage Ø 92 mm
10995667	Anneau de centrage Ø 102 mm
10995668	Anneau de centrage Ø 112 mm
10995669	Anneau de centrage Ø 122 mm
10995670	Anneau de centrage Ø 127 mm
10995671	Anneau de centrage Ø 132 mm
10995672	Anneau de centrage Ø 142 mm
10995673	Anneau de centrage Ø 152 mm
10995674	Anneau de centrage Ø 162 mm
961955	Adaptateur 1/2" > M16
10994032	Adaptateur 1¼" > M16
10983964	Adaptateur d'aspiration M16
10983845	Pointe de centrage 120 mm
10986189	Pointe de centrage 233 mm
10986190	Clé à sangle
10995372	O-Rings de rechange
497322	Plaque d'avivage
980304	Burin
34215616	Grain abrasif pour carottage à sec