

BÂTI DE CAROTTAGE DRU160★★★

Carottages jusqu'à Ø 160 mm



Travail précis grâce au support de haute qualité avec guidage par galet



Utilisation universelle grâce à la capacité de réglage d'inclinaison 90°-45°



Installation efficace du bâti de carottage grâce à l'indicateur de centrage de série

Le DRU160*** est un poids plume parmi les bâtis de carottage jusqu'au Ø 160 mm.

Le système à collier de serrage standardisé permet le montage rapide des moteurs de carottage courants. De plus, un indicateur de centrage,

un indicateur d'angle et un niveau à bulle améliorent la simplicité d'utilisation et aident à économiser un temps précieux lors de l'installation du bâti de carottage. La possibilité de fixation par chevilles ou par ventouse accroît en outre la flexibilité d'application.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Bâti de carottage DRU160***

| | |
|--|-----------|
| Diamètres de carottage | 15–160 mm |
| Diamètre de carottage max. avec la bague collectrice | 130 mm |
| Longueur de couronne max. | 560 mm |

Type

Base ventouse à cheviller en aluminium

Avance à l'aide de la manivelle en croix

Réglage d'inclinaison 90°–45°

Indicateur de centrage

Affichage de l'angle

Niveau à bulle

Pieds de réglage (M12)

Guidages par galets réglables et interchangeables

2 poignées

Collier de serrage Ø 60 mm

Dimensions et Poids

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 866 mm |
| Poids | 9 kg |

Systèmes proposés

Système de caottage avec DRU160***

| | |
|----------|---|
| 10987400 | Bâti de carottage DRU160*** |
| 10992077 | Moteur de carottage électrique DME20PW*** |
| 976014 | Kit ventouse |
| 984035 | Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU |
| 975381 | Tuyau de pompe à vide 3 m complet |

Système et accessoires

Accessoires

| | |
|----------|--|
| 976014 | Kit sous vide |
| 984035 | Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar EU |
| 975372 | Pompe à vide CV 45 l/min, 0,8 bar CH |
| 975381 | Tuyau de pompe à vide 3 m complet |
| 977394 | Raccord de serrage rapide 1,7 – 3,1 m |
| 977448 | Bride pour raccord de serrage rapide; 1,7 – 3,1 m |
| 977593 | Broche pour cheville à frapper, base ventouse (DRU) |
| 977614 | Broche pour cheville à maçonnerie, base ventouse (DRU) |
| 976136 | Récupérateur d'eau complet Ø 70 mm |
| 976134 | Récupérateur d'eau complet Ø 130 mm |
| 977437 | Support du récupérateur d'eau, y compris calibre de centrage |
| 977348 | Joint d'étanchéité Ø 70 mm |
| 976128 | Joint d'étanchéité Ø 130 mm |
| 974270 | Extracteur de couronne |
| 977353 | Extracteur de carotte |
| 976616 | Trousse d'outils |
| 10991465 | Réservoir d'eau sous pression 10 l |