

PONCEUSE DE SOLS

FGE530★★★

Triphasée, largeur max. de ponçage 530 mm



Construction robuste pour une capacité de charge maximale



Moteur performant pour un traitement efficace des grandes surfaces



Système breveté de changement d'outil rapide pour un changement d'outil prompt, simple et sûr

La FGE530*** convainc par sa très grande simplicité d'utilisation grâce à des commandes ergonomiques, une vitesse fixe ainsi qu'une réduction du bruit et des vibrations. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme.

Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides. Grâce au carter flottant combiné au système d'aspiration fiable, il est possible de travailler sans poussière.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	530 mm
Largeur du plateau	3 x 230 mm
Vitesse de rotation du plateau	715 tr/min
Pression de ponçage	94,7 kg

Type

3 disques
Système d'entraînement planétaire (courroie)
Pièces démontables

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Type	Busck
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	8,2 A

Dimensions et Poids

Longueur	790 mm
Largeur	570 mm
Hauteur	1310 mm
Poids	131 kg
Poids de la tête de ponçage	102 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE530***

10990286	Ponceuse de sol FGE530*** 400V (50 Hz)
----------	--

Accessoire

10990289	Système d'aspiration VCE4000D*** 400V (50 Hz)
----------	---

Outillage

10991635	Outillage – Fraisage important GT0*** (9 segments simples)
10991312	Outillage – Fraisage GT1*** (9 segments simples)
10991313	Outillage – Fraisage GT1*** (9 segments doubles)
10991314	Outillage – Ponçage grossier GT2*** (9 segments simples)
10991315	Outillage – Ponçage grossier GT2*** (9 segments doubles)
10991316	Outillage – Ponçage fin GT3*** (9 segments simples)
10991317	Outillage – Ponçage fin GT3*** (9 segments doubles)