

SCIE DE SOL FSG513★★★

Profondeur maximale de coupe 170 mm



Réglage aisé de la profondeur de coupe et de la vitesse de rotation



Centre de gravité optimisé par rapport à l'arbre



Domaine d'utilisation universel grâce à la fonction de coupe à gauche et à droite

Grâce à son châssis particulièrement robuste, de grande qualité, la FSG513*** offre une grande robustesse et beaucoup de flexibilité grâce

aux coupes à gauche, à droite et à ras d'angle. Le moteur à essence Honda fiable est muni d'un filtre cyclonique.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	170 mm
Ø maximal de la lame de scie	450 mm
Vitesse de rotation de lame	2600 tr/min
Ø de l'arbre porte-lame	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

Modèle

Modèle/Moteur	Essence
Type	Honda
Puissance	8,2 kW / 11 CV
Carburant	Sans plomb
Réservoir de carburant	6,1 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Avance	Manuelle
Modèle de la lame	Par courroies trapézoïdales

Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Fonction coupe à ras d'angle
Réservoir d'eau 25 l

Dimensions et Poids

Longueur	1136 mm
Largeur	578 mm
Hauteur	1016 mm
Poids	113 kg

Système et accessoires

Scie de sol FSG513***	
10988800	Scie de sol FSG513*** avec kit de réservoir d'eau

Accessoires

10988783	Kit de réservoir d'eau (support du réservoir d'eau, réservoir d'eau, crochet de transport)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------