

ENTRAÎNEMENT **AU**

Pression de service jusqu'à 2000 bars



Utilisation conviviale grâce à des éléments de contrôle et de commande clairs



Accessoires: tête de répartition pour 8 éclateurs



Deux sorties réglables séparément pour un travail d'éclatement contrôlé

Convient pour les éclateurs CP110 et BTH350. L'entraînement haute pres-

sion génère une force d'éclatement allant jusqu'à 2 100 tonnes.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Hydraulique

Débit et pression	0,5 l/min à 2 000 bars
Basse pression	2,4 l/min à 150 bars
Pression suralimentée	14,4 l/min à 80 bars
Capacité du réservoir d'huile	13 litres

Moteur

Moteur électrique	Refroidi par air
Tension	200V / 230V / 380V / 400V / 460V
Intensité (400 V / 50 Hz)	10 A
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Puissance	2,2 kW

Raccords

Haute pression	2 (8 en option)
Basse pression	4 (8 en option)

Dimensions

Longueur	750 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	755 mm
Poids	127 kg

Système et accessoires

Entraînement AU

975754 *	Entraînement haute pression AU 400/50 EU
975761	Caisse à outils

Accessoires

973071	Couplage CEE 16/5 pôles
974045	Répartiteur 4 voies
960827	Répartition de retour double
970300	Embout adaptateur M24-G1/4" pour SP
974053	Embout de retour complet CP/SP
974054	Embout à visser HP complet CP/SP
974050	Raccord à visser HP CP/SP

* Autres versions de tension livrables sur demande.