


SCIE MURALE

WSE811 ★★★

Profondeur maximale de coupe 315 mm



Construction compacte
toute intégrée



Légèreté et stabilité:
rail et capot de protection



Télécommande pra-
tique

Montage, démontage et déplacement sur le site rapides grâce à la construction toute intégrée avec un raccord pour l'électricité et un pour l'eau. L'avance automatique perfectionnée offre, associée à l'incroyable puissance du moteur P2® super compact, une performance de coupe jamais atteinte dans la catégorie 16 A !

Avec un rail et un capot de protection légers spécialement optimisés pour le système, la WSE811*** est l'outil parfait pour tous les petits travaux, avec un réserve de puissance.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	315 mm
Ø maximal de la lame de scie	750 mm
Montable librement jusqu'au Ø	650 mm
Fixation du flasque de la lame	Flasque de séparation rapide
Fixation de la lame de scie (coupe à ras)	6 vis à tête fraisée, cercle primitif 90 mm

Moteur et commande électrique

Moteur à haute fréquence refroidi par eau	
Puissance à 16 A	9 kW
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

Poids

Scie murale WSE811***	25,4 kg
Carter WSE811*** AIO 750 mm	11,5 kg
Rail cpl. WSE811*** 1100mm	5,8 kg
Rail cpl. WSE811*** 700mm	3,7 kg
Chariot de transport WSE811***	15 kg

Système et accessoires

Système de scie murale WSE811***	
10994000	Scie murale WSE811***
10994793	Rail cpl WSE811*** 1100mm
10994793	Rail cpl WSE811*** 1100mm
10995368	Rail cpl WSE811*** 700mm
10994786	Sabot de rail tournant WSE811***
10994786	Sabot de rail tournant WSE811***
10994786	Sabot de rail tournant WSE811***
10994789	Butée de rail WSE811***
10994789	Butée de rail WSE811***
10994700	Capot de protection WSE811*** AIO 750 mm
10995646	Chariot de transport WSE811***