


# SCIE MURALE WSE2226 ★★★

Profondeur maximale de coupe 1005 mm



Vitesses et couples de rotation optimaux grâce à un concept d'entraînement novateur à 2 vitesses



Capot de protection All-In-One robuste et extrêmement léger pour des coupes en angle, à ras ou normales



Dérivation d'eau de refroidissement pour les coupes à sec

Développée pour les matériaux les plus durs et les usages les plus exigeants, avec une profondeur de coupe unique au monde allant jusqu'à 1 005 mm, la scie murale WSE2226\*\*\* est particulièrement adaptée à l'exécution de gros travaux de coupe. Le concept d'entraînement

innovant P2® permet de combiner une extrême fiabilité et des performances optimales avec peu d'entretien et donc des coûts d'entretien réduits. La télécommande radio de série améliore le confort d'utilisation et la sécurité sur le lieu de travail.

# Système et accessoires



## Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	1 005 mm
Ø maximal de la lame de scie	2 200 mm
Montable librement jusqu'au Ø	1 025 mm
Fixation du flasque de la lame	Flasque de séparation rapide
Fixation de la lame de scie (coupe à ras)	6 boulons à tête fraisée, cercle primitif 130 mm

## Moteur électrique

Moteur haute fréquence refroidi par eau	
Puissance à 32 A	17 kW
Puissance à 63 A	26 kW

## Commande

Tension	400 V / 50 Hz
Fréquence	50 Hz
Poids	26 kg

## Poids

Scie murale WSE2226*** avec moteurs d'avance	26 kg
Moteur principal électrique WSE2226***	25 kg
Capot de protection 1 200 mm All-In-One CL	22 kg

## Système et accessoires

Système de scie murale WSE2226***	
10986600	Scie murale WSE2226*** avec moteurs d'avance
10986800	Moteur principal électrique WSE2226*** 400 V / 50 Hz
10986700	Commande électrique WSE2226*** 400 V / 50 Hz avec Télécommande radio
10981719	Chariot de transport
10989200	Capot de protection 1 200 mm All-In-One CL
10982079	Rail VAS G / 1 100 mm / Alu
10981818	Rail VAS G / 2 200 mm / Alu
977523	Élément de liaison pour rail VAS et VS
965987	Support de rail en V en alu, plat
965987	Support de rail en V en alu, plat
965987	Support de rail en V en alu, plat
10980346	Caisse à outils

## Accessoires

977523	Élément de liaison pour rail VAS et VS
10977882	Flasque de lame ST complet
10989200	Capot de protection 1 200 mm All-In-One CL
10992730	Support de capot de protection AIO/Alu en 2 parties
10984099	Capot de protection 800 mm en 3 parties All-In-One
10992724	Tenon AIO800 sur WSE2226***
10984100	Capot de protection 1 000 mm en 3 parties All-In-One
10992726	Tenon AIO1000 sur WSE2226***
10984101	Capot de protection 1200 mm en 3 parties All-In-One
10992727	Tenon AIO1200 sur WSE2226***
977606	Capot de protection 1 600 mm en 2 parties
976184	Capot de protection 2 200 mm en 2 parties
10992734	Tenon 1600/2200 en 2 parties sur WSE2226***
965987	Support de rail en V en alu, plat
961983	Support de rail en V basculant
10977452	Support de rail rotatif en V complet