



## Entraînement PPH40RR

Puissance 40 kW



Liberté de mouvement grâce à la télécommande radio. Toutes les fonctions peuvent être activées via la télécommande radio



Commutateur de sens de rotation, raccords secondaires, compteur horaire



Le capot en plastique se retire sans outil

La régulation à 4 vitesses garantit des vitesses de coupe optimales pour chaque application et le

potentiomètre de la télécommande radio assure un démarrage en douceur, ménageant le câble.

# Système et accessoires



## Caractéristiques techniques

### Moteur électrique

Puissance	40 kW
-----------	-------

### Hydraulique

Niveaux de pression	4
2 circuits d'avance	Pistons radiaux
Circuit principal	Pompe à engrenages triple

### Puissance

Niveau 1	65 l/min à 250 bars
Niveau 2	75 l/min à 220 bars
Niveau 3	80 l/min à 200 bars
Niveau 4	90 l/min à 180 bars

### Électrique

Tension	380/400/460/575 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation de courant (400 V / 50 Hz) 60 A	
2 raccords secondaires 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

### Dimensions et poids

Longueur	820 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	1 260 mm
Poids	238 kg

## Système et accessoires

### Entraînement PPH40RR

10983400*	Entraînement PPH40RR / 380-420 V / 50 Hz / fréq. 434 MHz
-----------	---

975672	Pack de flexibles, 2 pièces 8 m FF (avance)
--------	---

976207	Pack de flexibles, 3 pièces 8 m FD
--------	------------------------------------

### Accessoires

973074	Couplage CEE 63/5 pôles
--------	-------------------------

\* Autres versions de tension et de fréquence livrables sur demande.