

★★★
PREMIUM

Ponceuse de sol FGE450

Monophasée, largeur maximale de ponçage 450 mm



Trois plateaux abrasifs avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Réservoir d'eau de 10 l avec fonction dosage intégrée



Guidon rabattable, ergonomique et réglable en hauteur

La FGE450 est une ponceuse de sol universelle, adaptée au nettoyage, au décapage, au ponçage et au polissage. Cette machine impressionne par son design compact et son utilisation simple. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme. L'élégant

dosage de l'eau directement au niveau du guidon présente un avantage certain pour travailler sous arrosage. Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	450 mm
Largeur de la meule	3 x 160 mm
Vitesse de rotation de la meule	1200 tr/min
Pression de ponçage	75 kg

Type

3 disques	
Système d'entraînement planétaire (courroie)	
Pièces démontables	
Réservoir d'eau	10 l

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	4,7 A

Dimensions et poids

Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 050 mm
Poids	106 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE450	
10998985	Ponceuse de sol FGE450 2,2 kW 400 V (50 Hz)