



Ponceuse de sol FGE530

Triphasée, largeur max. de ponçage 530 mm



Trois plateaux abrasifs avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Réservoir d'eau de 10 l avec fonction dosage intégrée



Commande avec régulation de vitesse G/D et écran avec témoin de puissance

La FGE530 est une ponceuse de sol classique pour la préparation de la surface et le polissage du sol. Cette machine impressionne notamment par sa grande puissance de ponçage et son utilisation simple. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme.

L'élégant dosage de l'eau directement au niveau du guidon présente un avantage certain pour travailler sous arrosage. Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	530 mm
Largeur de la meule	3 x 200 mm
Vitesse de rotation de la meule	400-1200
Pression de ponçage	114 kg
Système d'outil	ETX1
Nombre d'outils	9 pièces

Type

3 disques	
Système d'entraînement planétaire (courroie)	
Pièces démontables	
Réservoir d'eau	10 l

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	8,1 A

Dimensions et poids

Longueur	850 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 000 mm
Poids	152 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE530	
10998986	Ponceuse de sol FGE530 400 V (50 Hz)