





Scie à câble SK-SD


Longueur brute du câble 10,8 m



Conversion rapide du bâti de carottage en scie à câble



Réservoir de câble sophistiqué



Le câble se remet parfaitement en place dans la machine

Le classique pour des travaux plus rapides, plus sûrs et plus faciles grâce au montage direct de la scie sur la surface de coupe. La scie à

câble SK-SD se convertit en bâti de carottage avec seulement 2 vis. La disposition intuitive des rouleaux rend le guidage du câble aisé.

Système et accessoires



Caractéristiques techniques

| Câble | |
|-------------------------|--------|
| Réservoir de câble | 7,4 m |
| Longueur brute du câble | 10,8 m |
| Ø du câble, fritté | 11 mm |
| Ø du câble, galvanique | 10 mm |

Modèle

| |
|--|
| Moteur hydraulique GR2 |
| 2 poulies d'entraînement Ø 280 mm |
| Poulies de renvoi Ø 200 mm |
| Avance du réservoir de câble hydraulique |

Dimensions et poids

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Hauteur | 1 340 mm |
| Largeur | 920 mm |
| Profondeur | 810 mm |
| Poids sans bâti de carottage | 66 kg |
| Poids avec bâti de carottage BC-2 | 96 kg |

Système et accessoires

| Système de scie à câble SK-SD | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 974266 | Bâti de carottage BC-2 |
| 977084 | Kit de scie à câble SK-SD sans BC-2 |
| 976655 | Moteur complet S/S 8+19 ccm / FD |
| 977597 | Réducteur d'avance hydraulique SK-SD |
| 977592 | Capot de protection SK-SD |
| 974264 | Châssis mobile |
| 975746 | Caisse à outils |

Accessoires

| | |
|----------|---|
| 977235 | Moteur complet S/S 8+11 ccm / FD |
| 976655 | Moteur complet S/S 8+19 ccm / FD |
| 980679 | Moteur complet S/S 11+22 ccm / FD |
| 980680 | Moteur complet S/S 11+30 ccm / FD |
| 977597 | Réducteur d'avance hydraulique SK-SD |
| 10989134 | Moteur d'avance avec détendeur de pression |
| 977592 | Capot de protection SK-SD |
| 977083 | Lance à eau 2,5 m |
| 10988618 | Lance à eau 8 m |
| 964254 | Poulie de renvoi Ø 200 mm |
| 964419 | Poulie de renvoi Ø 200 mm avec trou Ø 13 mm |
| 977002 | Poulie orientable Ø 200 mm avec support |
| 976998 | Poulie d'entraînement Ø 280 mm |
| 977529 | Bandage pour poulie de renvoi Ø 200 mm |
| 977613 | Fourreau de protection complet |