

SCIE À CÂBLE CIRCULAIRE CCH25 ★★★ | CCE25 ★★★

Coupes circulaires de Ø 500 à 2 500 mm



Moteur d'entraînement hydraulique standard



Le câble s'accumule et se tend facilement



Apport en eau flexible

Application sûre grâce aux protections de câble. Manipulation simple grâce à une conception bien étudiée. Entraînement hydraulique ou électrique. Partie du système modulaire

TYROLIT Hydrostress: moteur principal, commande et télécommande utilisables pour des travaux de sciage au câble, de sciage circulaire, de sciage mural et de carottage.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Câble

Longueur de câble pour diamètre de perçage 500 mm (100 mm d'épaisseur)	4 m
Longueur de câble pour diamètre de perçage 2500 mm (600 mm d'épaisseur)	6,2 m
Ø du câble, fritté	11 mm
Ø du câble, galvanique	10 mm

Modèle hydraulique

Moteur hydraulique GR2
1 poulies d'entraînement Ø 200 mm
Poulies de renvoi Ø 200 mm
Avance hydraulique du réservoir de câble

Modèle électrique

1 poulies d'entraînement Ø 200 mm (180)
Poulies de renvoi Ø 200 mm (180)
Avance électrique du réservoir de câble

Moteur électrique

Puissance 16 A	8 kW
Puissance 32 A	17 kW

Commande

Tension	400 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Poids	22 kg

Poids

Poids	122 kg
-------	--------

Système et accessoires

Système de scie à câble CCH25***

967610	Version de base de scie à câble circulaire
980759	Moteur d'avance hydraulique 50 ccm
976160	Moteur complet B/S 16 ccm / FD
973892	Kit de changement rapide pour moteurs Gr. 2

Système de scie à câble CCE25***

10990500	Scie à câble circulaire CCE25***
10988900	Moteur principal électrique WSE1217*** 400 V / 50 Hz
10989300	Commande électrique WSE1217*** 400 V / 50 Hz avec télécommande

accessoires

964887	Tube central SL réglable
978788	Tube de rallonge jusqu'au Ø 1,25 m
978764	Tube de rallonge jusqu'au Ø 2,5 m
978786	Canal de protection contre les projections (Ø 2,5 m)
978787	Canal de protection contre les projections (Ø 1,25 m)
977083	Lance à eau 2,5 m
964254	Poulie de renvoi Ø 200 mm
969413	Poulie d'entraînement SL Ø 200 mm
977529	Bandage pour poulie de renvoi Ø 200 mm
960575	Bandage d'entraînement Ø 200 mm (75 Shore)