






## Scie à câble SK-SD


Longueur brute du câble 10,8 m



Conversion rapide du bâti de carottage en scie à câble



Réservoir de câble sophistiqué



Le câble se remet parfaitement en place dans la machine

Le classique pour des travaux plus rapides, plus sûrs et plus faciles grâce au montage direct de la scie sur la surface de coupe. La scie à

câble SK-SD se convertit en bâti de carottage avec seulement 2 vis. La disposition intuitive des rouleaux rend le guidage du câble aisé.

# Système et accessoires



## Caractéristiques techniques

Câble	
Réservoir de câble	7,4 m
Longueur brute du câble	10,8 m
Ø du câble, fritté	11 mm
Ø du câble, galvanique	10 mm

## Modèle

Moteur hydraulique GR2
2 poulies d'entraînement Ø 280 mm
Poulies de renvoi Ø 200 mm
Avance du réservoir de câble hydraulique

## Dimensions et poids

Hauteur	1 340 mm
Largeur	920 mm
Profondeur	810 mm
Poids sans bâti de carottage	66 kg
Poids avec bâti de carottage BC-2	96 kg

## Système et accessoires

Système de scie à câble SK-SD	
974266	Bâti de carottage BC-2
977084	Kit de scie à câble SK-SD sans BC-2
976655	Moteur complet S/S 8+19 ccm / FD
977597	Réducteur d'avance hydraulique SK-SD
977592	Capot de protection SK-SD
974264	Châssis mobile
975746	Caisse à outils

## Accessoires

977235	Moteur complet S/S 8+11 ccm / FD
976655	Moteur complet S/S 8+19 ccm / FD
980679	Moteur complet S/S 11+22 ccm / FD
980680	Moteur complet S/S 11+30 ccm / FD
977597	Réducteur d'avance hydraulique SK-SD
10989134	Moteur d'avance avec détendeur de pression
977592	Capot de protection SK-SD
977083	Lance à eau 2,5 m
10988618	Lance à eau 8 m
964254	Poulie de renvoi Ø 200 mm
964419	Poulie de renvoi Ø 200 mm avec trou Ø 13 mm
977002	Poulie orientable Ø 200 mm avec support
976998	Poulie d'entraînement Ø 280 mm
977529	Bandage pour poulie de renvoi Ø 200 mm
977613	Fourreau de protection complet