

★★
STANDARD

Scie de maçon TBE400


Profondeur maximale de coupe 125 mm



Tête de scie orientable permettant des coupes biaisées de 45°



Pieds rabattables, roues de transport et poignées de transport assurant une manœuvrabilité optimale sur le lieu d'utilisation



Butée d'angle incluse pour des coupes de 30° à 90°

La scie de table TBE400 offre un rapport prix-performance sans compromis, allié à une flexibilité élevée grâce aux nombreuses possibilités de réglage et d'utilisation. Cette table robuste à support anti-dérapant garantit des coupes nettes.

La tête de la scie orientable permet de réaliser facilement des coupes biaisées. Les roues et les pieds de table rabattables facilitent le transport et le positionnement sur le lieu d'utilisation.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	125 mm
Ø maximal de la lame de scie	400 mm
Longueur de coupe	600 mm
Vitesse de rotation de lame	2 800 tr/min
Ø de l'arbre porte-lame	25,4 mm

Entraînement

Entraînement / Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension / Fréquence standard	230 V / 50 Hz
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Entraînement de la lame de scie	Direct

Type d'exécution

Profondeur de coupe réglable en continu
Fonction coupe d'angle (butée d'angle)
Fonction de coupe d'onglet (tête de scie orientable)
Fonction de découpe
Réservoir d'eau en acier peint par poudrage
Pompe à eau électrique, facile à remplacer
Pieds rabattables et poignées de transport

Dimensions et poids

Longueur	1 210 mm
Largeur	655 mm
Hauteur	1 285 mm
Poids	86 kg

Système et accessoires

Scie de maçon TBE400	
10998400	Scie de maçon TBE400 / 230 V